

CARATTERISTICHE ECOTOMOGRAFO TOP DI GAMMA CORREDATO DI PRESET E SOFTWARE DI CALCOLO SPECIFICI PER UROLOGIA

- *display a colori di dimensioni almeno 19";*
- *dotato di almeno 4 porte attive per il collegamento di sonde ecografiche;*
- *dotato di doppler continuo e power color doppler;*
- *applicazioni per general imaging e urologiche avanzate;*
- *dotato di sonda transrettale triplanare (endfire e biconvex) con frequenza operativa da 4 a 14 Mhz con imaging biplanare real-time simultaneo con repere di punzione per ambo piani per biopsie prostatiche biplanari ecoguidate;*
- *sonde lavabili, disinfettabili e sterilizzabili per immersione totale (connettore compreso) compatibili con le principali procedure presenti sul mercato;*
- *sonde dotate di pulsante di freeze/programmabile, selezione/sonda piano di scansione e stampa integrato nell'impugnatura;*
- *predisposizione per utilizzo con fusion imaging guided biopsy;*
- *dotato di modulo per mezzi di contrasto, attivo su sonda convex, transrettale, intraoperatoria laparoscopica;*
- *stampante b/n;*
- *modulo DICOM;*
- *garanzia full risk 24 mesi;*
- *parti di ricambio disponibili per almeno 10 anni*